SUPER SERIES

WELDING MACHINE

SUPER 240

Saldatrice con tecnologia a inverter. Leggero, compatto e affidabile.
Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox, ghisa.

Inverter technology welding machine, light, compact and reliable.
Suitable for rutile, basic, cellulosic, stainless steel and cast iron electrodes.

Poste a souder avec technologie a inverter. Leger, conpact et fiable.
Pour electrode rutiles, basiques, inox, fonte.

Schweissmaschine mit Inverter-Technologie, fähig professionelle
Leistungen zu liefern

Equipo de soldadura con tecnologia a inverter. Ligero, compacto y fiable.
Por electrodos rutilos, basicos, inoxidable, de fundicion.

Сварочный аппарат, выполненный по инверторной технологии. Легкий, компактный и надежный в использовании. Подходит для рутиловых электродов, электродов с основным и целлюлозным покрытием, электродов для чугуна и нержавеющей стали.

Inverter lastoestel, licht, compact en betrouwbaar.
Geschikt voor rutiele, basische, cellulosische, RVS en gietijzeren electrodes.

1.5/2.5 sqmm 20/25 mt | ME77 | MOSFET | EMC 89/336 EN 50199 | SAFETY LVD 73/23 EN 60974-1 | 1 PH | ANTISTICK ARCFORCE HOTSTART

CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÌSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • EIGENSCHAPPEN		SUPER 240
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensiòn de red • Tensione di rete • Напряжение сети • Netspanning		230V
Frequency • Frèquence • Frequenz • Frecuencia • Frequenza • Частота • Frequentie		50/60 Hz
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность • Geabsorbeerd vermogen	60 %	7,1 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerrlaufspannung • Tensiòn en vacio • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода • Onbelast vermogen	Peak	
Welding current • Courant de soudage • Schweissleistung • Corriente de soldadura • Corrente di saldatura • Диапазон регулировки тока • Lasstroom		20-190 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de marcha • Fattore di servizio • Цикл работы • Inschakelfactor	35 %	190 A
Power factor • Facteur de puissance • Leistungfactor • Factor de potencia • Fattore di potenza • Коэффициент мощности • Vermogensfactor	cosphi	0,93
Min electrode • Electrode min • Min elektrode • Electrodo min • Elettrodo min • Мин. диаметр электрода • Min. Electrode		Ø 1,6
Max electrode • Electrode max • Max elektrode • Electrodo max • Elettrodo max • Макс. диаметр электрода • Max. Electrode		Ø 5,0
Main fuse • Fusible de réseau • Netzsicherung • Fusible de red • Fusibile di rete • Предохранитель • Hoofdzekering		
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции • Isolatieklasse		B
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protecciòn • Grado protezione • Класс защиты • Beschermingsgraad		IP 21
Box volume • Volume carton • Kartonvolume • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки • Inhoud doos		0,10 m3
Size • Dimensions • Ambessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата • Afmetingen	Carry Case (LxWxH)	620x370x420 mm
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес • Gewicht		15,3 Kg
Quantity Per pallet • Quantitè par palette • Menge pro palette • Cantidad por palet • Quantità per pallet • Количество На Поддоне • Aantal per pallet		18
Bar code • Code barre • EAN code • Codigo barra • Codice a barre • Бар-код • EAN code		8004386672518
Order code • Code commande • Bestellcode • Codigo pedido • Codice ordinazione • Артикул • Artikelnummer		67251

ACCESSORIES INCLUDED

MAKE SOMETHING GREAT™